



3553

RAST-2.5-Stiftleiste, stehend, mit Positionierungzapfen, für Innenverrastung

Kontakttraster 5,0 mm

- | | |
|---|--|
| 1. Temperaturbereich | -40 °C/+120 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger ¹ | PA 6.6 GF, V0 nach UL 94 |
| Kontaktstift | CuZn, unternickelt und verzinkt |
| 3. Mechanische Daten | |
| Kontaktierung mit | Steckverbindern 3522, 3522-1, 3522-2, Steckverbindern nach RAST-2,5-Standard |
| Kodiervorschläge im Internet unter | www.lumberg.com |
| 4. Elektrische Daten (bei T_U 20 °C) | |
| Bemessungsstrom | 4 A bei T _U 60 °C
2 A bei T _U 120 °C |
| Bemessungsspannung ² | 250 V AC |
| Isolierstoffgruppe ² | IIIa (CTI ≥ 250) |
| Kriechstrecke | ≥ 4,4 mm |
| Luftstrecke | ≥ 4,4 mm |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ |
- ¹ Bauteil glühdrahtbeständig nach IEC 60695-2-11 bzw. IEC 60335-1 (GWT 750 °C ohne Flamme)
² nach DIN EN 60664/IEC 60664 in Zusammenhang mit RAST-2,5-Steckverbinder



*a Kodierung (wahlweise)
keying (alternatively)
codage (au choix)

*b Lochbilder in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layouts, solder side view
modèles de la carte imprimée, vue du côté à souder

*c ungerade Polzahl
uneven pole numbers
nombres de pôles impairs

*d gerade Polzahl
even pole numbers
nombres de pôles pairs

3553

RAST 2.5 pin header, upright, with positioning spigot, for interior locking
contact pitch 5.0 mm

1. Temperature range	-40 °C/+120 °C
2. Materials	
Insulating body ¹	PA 6.6 GF, V0 according to UL 94
Contact pin	CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data	
Mating with	connectors 3522, 3522-1, 3522-2, connectors acc. to RAST 2.5 standard
Proposed keyings on the Internet site	www.lumberg.com
4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C)	
Rated current	4 A at T _{amb} 60 °C 2 A at T _{amb} 120 °C
Rated voltage ²	250 V AC
Material group ²	IIIa (CTI ≥ 250)
Creepage distance	≥ 4.4 mm
Clearance	≥ 4.4 mm
Insulation resistance	> 1 GΩ
¹	component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
²	according to DIN EN 60664/IEC 60664 being connected to RAST 2.5 connector

3553

Réglette à broches RAST 2.5, droite, avec goujon de positionnement, pour verrouillage intérieur
pas des contacts 5,0 mm

1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C
2. Matériaux	
Corps isolant ¹	PA 6.6 GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche	CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs 3522, 3522-1, 3522-2, connecteurs suivant standard RAST 2,5
Codages proposés sur Internet à l'adresse	www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T_{amb} 20 °C)	
Courant assigné	4 A à T _{amb} 60 °C 2 A à T _{amb} 120 °C
Tension assignée ²	250 V AC
Groupe de matériau ²	IIIa (CTI ≥ 250)
Distance d'isolement	≥ 4,4 mm
Ligne de fuite	≥ 4,4 mm
Résistance d'isolement	> 1 GΩ
¹	composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
²	suivant DIN EN 60664/CEI 60664 en connexion avec connecteur RAST 2,5

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
3553 02	2	1000	5,0	10,1	11,7
3553 03	3	1000	10,0	15,1	16,7
3553 04	4	500	15,0	20,1	21,7
3553 05	5	500	20,0	25,1	26,7
3553 06	6	250	25,0	30,1	31,7
3553 07	7	250	30,0	35,1	36,7
3553 08	8	250	35,0	40,1	41,7
3553 09	9	250	40,0	45,1	46,7
3553 10	10	250	45,0	50,1	51,7

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton