

Sicherungsunterteil für Sicherungstreifen bis 80 V / Fuse base for fuse strips up to 80 V / Porte-fusible pour fusibles lames jusqu'à 80 V



Socket / Base / Socle:

- Formstoff nach DIN 7708/1 / Insulation material according to DIN 7708/1 / Matière isolante selon DIN 7708/1
- Federscheiben nach ISO 4036 / Spring washer according ISO 4036 / Rondelle élastique selon ISO 4036
- Sechskantmütern nach DIN 439 / Hexagon nuts according to DIN 439 / Ecrou hexagonal selon DIN 439
- Scheiben nach DIN 125 / Washer according to DIN 125 / Rondelles selon DIN 125

Stromführende Teile / Conducting materials / Parties conductives:
Kupfer-Knetlegierung / copper wrought alloy / alliage cuivreux

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 10 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Nennstrom Rated current Intensité nom.	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
177.5702.0001	1) Sicherungsunterteil / Fuse base / Socle fusible	max. 250 A	≈ 215 g
177.5741.0001	2) Sicherungsunterteil / Fuse base / Socle fusible	max. 250 A	≈ 215 g
192.5710.0001	3) Trennwand / Phase barrier / Mur de séparation	-	≈ 11 g

zugehörige Sicherungstreifen siehe Seite 34-35 / corresponding fuse strips see page 34-35 / fusibles lames correspondant voir page 34-35

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

