


ハウジングロック (表参照)
HS'G LOCK (SEE TABLE)

半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: G.F.PPS, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 銅合金 (t = 0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
吸着カバー: ステンレス (t = 0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ 0.25μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25μmMIN.
半田付け部: 半田メッキ, Sn/Pb=90/10(%) 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD, Sn/Pb=90/10(%) 1.0μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5μmMIN.
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テール平坦度は、0.1 MAX.とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
- エンボス対応済みの極数については、SD-53625-***4を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-53625-***4.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 無し NO | 79.17 | 78.07 | 75.565 | 83.07 | 53625-2404 | 53625-2405 | 53625-2402 | 240 | ○ |
| | 66.47 | 65.37 | 62.865 | 70.37 | ↑ | ↑-2005 | ↑-2002 | 200 | — |
| | 60.12 | 59.02 | 56.515 | 64.02 | ↑ | ↑-1805 | ↑-1802 | 180 | — |
| | 53.77 | 52.67 | 50.165 | 57.67 | ↑ | ↑-1605 | ↑-1602 | 160 | — |
| | 47.42 | 46.32 | 43.815 | 51.32 | ↑ | ↑-1405 | ↑-1402 | 140 | ○ |
| | 41.07 | 39.97 | 37.465 | 44.97 | ↑ | ↑-1205 | ↑-1202 | 120 | — |
| | 34.72 | 33.62 | 31.115 | 38.62 | 53625-1004 | ↑-1005 | ↑-1002 | 100 | — |
| | 31.55 | 30.45 | 27.94 | 35.45 | ↑-0904 | ↑-0905 | ↑-0902 | 90 | ○ |
| | 28.37 | 27.27 | 24.765 | 32.27 | ↑-0804 | ↑-0805 | ↑-0802 | 80 | ○ |
| | 25.2 | 24.1 | 21.59 | 29.1 | ↑-0704 | ↑-0705 | ↑-0702 | 70 | — |
| 有り YES | 24.56 | 23.46 | 20.955 | 28.46 | ↑-0684 | ↑-0685 | ↑-0682 | 68 | — |
| | 22.02 | 20.92 | 18.415 | 25.92 | ↑-0604 | ↑-0605 | ↑-0602 | 60 | — |
| | 18.85 | 17.75 | 15.24 | 22.75 | ↑-0504 | ↑-0505 | ↑-0502 | 50 | ○ |
| | 15.67 | 14.57 | 12.065 | 19.57 | ↑-0404 | ↑-0405 | ↑-0402 | 40 | — |
| 12.5 | 11.4 | 8.89 | 16.4 | ↓-0304 | ↓-0305 | ↓-0302 | 30 | ○ | |
| 9.32 | 8.22 | 5.715 | 13.22 | 53625-0204 | 53625-0205 | 53625-0202 | 20 | — | |
| ハウジングロック HS'G LOCK | D | C | B | A | エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING | スティック梱包 STICK PACKAGING | 製品番号 ENG. NO. | 極数 CKT. NO. | 量産対応 AVAILABLE |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 材料 MATERIAL | 注) 参照 SEE NOTES |
| 仕上げ FINISH | 注) 参照 SEE NOTES |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE | — |
| 被覆外径 INS. RANGE | — |
| DRAWN BY CHK'D BY | APP'D BY SCALE |
| 4-1 | 4-1 |

| | |
|----------------------------|--------|
| 角度 ANGLE | ±3° |
| 30以上 OVER | +0.3 |
| 10以上 OVER 30未滿 UNDER | +0.25 |
| 10未滿 UNDER | +0.2 |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | 記号 LTR |