


MMBT7002K

N

N-Channel Enhancement Mode FET with protected Gate
N-Kanal FET mit Gateschutzdiode – Anreicherungstyp

N

Version 2015-05-12



Power dissipation – Verlustleistung

350 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

		MMBT7002K
Drain-Source-voltage – Drain-Source-Spannung	V_{DSS}	60 V
Gate-Source-voltage – Gate-Source-Spannung dc ESD	V_{GSS} V_{GSs}	$\pm 20 \text{ V}$ $\pm 2 \text{ kV}$
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	350 mW
Drain current continuos – Drainstrom (dc)	I_D	115 mA
Drain current pulsed – Drainstrom gepulst $t_p < 10 \mu\text{s}$	I_{DM}	800 mA
Operating Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	150°C -55...+150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)
Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung $I_D = 10 \mu\text{A}$	BV_{DSS}	60 V		
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom $V_{\text{DS}} = 60 \text{ V}$	G short I_{DSS}			$1 \mu\text{A}$
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom $V_{\text{GS}} = 20 \text{ V}$	$\pm I_{\text{GSS}}$			$10 \mu\text{A}$
Gate-Threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{\text{GS}} = V_{\text{DS}}, I_D = 250 \mu\text{A}$	$V_{\text{GS}(\text{th})}$	1 V		2.5 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand $V_{\text{GS}} = 10 \text{ V}, I_D = 500 \text{ mA}$ $V_{\text{GS}} = 4.5 \text{ V}, I_D = 200 \text{ mA}$	$R_{\text{DS}(\text{on})}$ $R_{\text{DS}(\text{on})}$			3Ω 4Ω
Forward Transconductance – Übertragungssteilheit $V_{\text{DS}} \geq 10 \text{ V}_{\text{DS}(\text{on})}, I_D = 200 \text{ mA}$	g_{FS}	80 mS		
Input Capacitance – Eingangskapazität $V_{\text{DS}} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_{iss}		50 pF	
Output Capacitance – Ausgangskapazität $V_{\text{DS}} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_{oss}		25 pF	
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität $V_{\text{DS}} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_{rss}		5 pF	
Turn-On Time – Einschaltzeit $V_{\text{DD}} = 30 \text{ V}, R_L = 150 \Omega, I_D = 0.2 \text{ A}, V_{\text{GS}} = 10 \text{ V}, R_G = 25 \Omega$	t_{on}		20 ns	
Turn-Off Delay Time – Ausschaltverzögerung $V_{\text{DD}} = 30 \text{ V}, R_L = 150 \Omega, I_D = 0.2 \text{ A}, V_{\text{GS}} = 10 \text{ V}, R_G = 25 \Omega$	t_{off}		20 ns	
Marking Stempelung	MMBT7002K = K72			